

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DOP)  
Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą  
(Statybos Produktų Direktyva)  
Pakeista pagal komisijos deleguotą reglamentą (ES) Nr. 574/2014**

produktui **ARDEX X 77 W**  
Nr. **54064**

1. Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas: **EN 12004:C2TE-S1**
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**Pagerinti elastingi cementiniai klijai  
su sumažintu slysmu ir prailgintu kibumo laiku,  
patalpų vidui ir išorei**

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnį (5):

**ARDEX Skandinavia A/S  
Marielundvej 4  
2730 Herlev, Danija**

4. Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima užduotis aprašytas 12 straipsnyje (2), pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**Netaikoma**

5. Produkto eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

**Sistema 3**

- 6a. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai taikomas darnusis standartas:

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga **MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPANRW)**, kurios indentifikacinis numeris **0432** atliko testą pagal EN 12004: 2007.

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus**, kurios indentifikacinis numeris **0370** atliko testą pagal EN 12002.

6b. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai išduotas Europos techninis vertinimas:



**Netaikoma**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
Degumo klasė	<i>E</i>	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stipris:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stipris po mirkymo vandenyje:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stipris po terminio sendinimo:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stipris po šalčio ciklų:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Pavojingos medžiagos	<i>Žiūrėti saugos duomenų lapus</i>	
<b>Papildomos charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
Kibumo laikas	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ <i>po ne mažiau 30 minučių</i>	EN 12004:2007+A1:2012
Slysmas:	$\leq 0.5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Skersinė deformacija:	$\geq 2.5 \text{ mm}$ <i>ir</i> $< 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012

8. Produkto, nurodyto 1 ir 2 skirsnyje, eksploatacinės savybės deklaruotos 7 skirsnyje. Gamintojas, nurodytas 3 skirsnyje, yra atsakingas už šią deklaraciją.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
  
**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten  
  
Dr. Jörg W. Sieksmeier  
R & D Director  
Bernd Unterbrink  
R & D Section Head

Witten, 6<sup>th</sup> November 2020

(Place and date of issue)