

Factory Line

Individualus, nesenstantis industrinis stilius su betono apdaila

LOBA FactoryBase gruntas ir apsauginis sluoksnis 2K FactoryStyle sudaro vandens pagrindo sistemą. Sistema išsaugo natūralią grindų mišinio spalvą ir išvaizdą bei atveria daugybę dizaino galimybių, kurios padeda sukurti nesenstantį industrinį stilių. Ši, aukščiausius kenksmingų emisijų standartus atitinkanti sistema grindų išlyginamuosius sluoksnius paverčia neslidžiomis grindimis, pasižyminčiomis dideliu mechaniniu atsparumu.



Kodėl galutiniai vartotojai renkasi LOBA Factory Line:

- Pastovi išvaizda - didelis atsparumas mechaninėms apkrovoms.
- Vienalytis matinis paviršius.
- Ypač mažai emisijų, geras gyvenamosios patalpos klimatas.
- Padidintas atsparumas slydimui.
- Lengvas ir patogus valymas.

Kodėl rangovai renkasi LOBA Factory Line:

- Saugu ir lengva naudoti.
- Greitas įrengimas dėl 2 sluoksnių sistemos (1 x FactoryBase, 1 x 2K FactoryStyle).
- Išbandyta su nurodytais grindų išlyginamaisiais mišiniais.
- Ypač mažai emisijų, EMICODE® EC1 Plus.
- Labai žemas VOC, GISCODE W2+ arba W2/DD+.
- Sertifikuotos slidumo savybės pagal DIN 51130, slidumo klasė R9

Specialiosios savybės

LOBA sistema su **FactoryBase** ir **2K FactoryStyle** buvo specialiai sukurta grindų išlyginamųjų mišinių paviršių apsaugai. FactoryBase gruntas užtikrina patikimą sukibimą su išlyginamuoju mišiniu. Itin matinis 2K FactoryStyle išsaugo natūralią spalvą ir yra ypač atsparus dilimui.

Naudojimo sritys

Skirta naudoti ant patvirtintų grindų išlyginamųjų mišinių, kurie gali būti galutine danga. Tinka didelės apkrovos zonoms gyvenamose ir komercinėse patalpose.



Čia rasite LOBA patvirtintus grindų išlyginamuosius mišinius



FactoryBase

Prekės Nr.11751

Pakuotė 5 l

GISCODE W2+



2K FactoryStyle

Apkrovos lygis



Prekės Nr. 11743

Pakuotė ekstramat (5 kg)

GISCODE W2/DD+



Naudojimas

Pagrindo paruošimas

- Išliekite LOBA patvirtintus grindų išlyginamuosius mišinius pagal gamintojo instrukcijas.
- Prieš tai, tinkamai paruoškite pagrindą.
- Nešlifukite grindų išlyginamojo mišinio. Bet kokie nelygumai apdorojami aštria mentele.

Gruntavimas

- 1 sluoksnis FactoryBase.
- Įrankis: mikro pluošto volelis 100-120.
- Išėiga: 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg).
- Džiūvimas - mažiausiai 3 val. tolimesni darbai galimi, kai paviršius atrodo vienodai sausas, daugiausiai po 24 val.

Galutinis sluoksnis

- 2K FactoryStyle: gerai supurtykite pakuotę, įpilkite kietiklio santykiu 1 : 10 ir sumaišykite purtant.
- Užtepkite 1 sluoksnį 2K FactoryStyle.
- Įrankis: mikro pluošto volelis 100-120.
- Išėiga: 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg).

Atkreipkite dėmesį į išsamią techninę informaciją, naudojimo instrukciją ir rekomendacijas.

Turite klausimų? Susisiekite:



Daugiau informacijos
FactoryBase



Daugiau informacijos
2K FactoryStyle

ARDEX Skandinavija A/S

Tarandės 34 | 14188 Vilnius | Lietuva | Tel.: +370 61737324 | e-mail: ardex@ardex.lt | www.ardex.lt