



### 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Mišinys  
Produkto pavadinimas : ARDEX K 33  
Produkto kodas : 53122

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

##### 1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

Pagrindinė naudojimo kategorija : Statybinės medžiagos  
Pramonės / profesinio naudojimo spec : Tik profesionaliam naudojimui  
Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Grindų mišiniai

##### 1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai

Nėra papildomos informacijos

#### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

##### Tiekėjas

Ardex Skandinavia A/S  
Marielundvej 4  
DK - 2730 Herlev  
T +45 44 88 50 50 - F +45 44 88 50 60  
[ardex@ardex.dk](mailto:ardex@ardex.dk)

##### Pramoninkas

Ardex Skandinavia A/S  
Marielundvej 4  
DK - 2730 Herlev  
T +45 44 88 50 50 - F +45 44 88 50 60  
[ardex@ardex.dk](mailto:ardex@ardex.dk)

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris : Apsinuodijimu informacijos ir kontrolės biuras visa para: +370 52362052 Mobilusis:  
+370 68753378

### 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija H319

Visas teiginių apie pavojų tekstas: žiūrėti 16 skirsni

##### Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Dirgina odą. Smarkiai pažeidžia akis.

#### 2.2. Ženklavimo elementai

##### Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP) :



GHS07

Signalinis žodis (CLP) : Atsargiai  
Pavojingos sudedamosios dalys : Portland cement  
Pavojingumo frazės (CLP) : H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.  
Atsargumo frazės (CLP) : P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P280 - Mūvėti naudoti akių apsaugos priemonės, apsaugines pirštines.  
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.  
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
P302+P352 - PATEKUS ANT ODO: plauti dideliu muilu ir vandens kiekiu.  
Papildomi sakiniai : Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal regiono reikalavimus.  
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus.  
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal tarptautinius reikalavimus.  
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos reikalavimus.

# ARDEX K 33

## Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

### 2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai, kurie neįtraukti į klasifikaciją : Produkte yra redukuojančių agentų, užtikrinančių, kad cementas / rišiklis turi mažiau nei 0,0002% tirpaus chromo VI. Jei laikymo sąlygos nėra tinkamos (veikiant drėgmei / vandeniui) arba laikymo laikotarpis viršijamas, sumažinamas redukuojančių medžiagų veiksmingumas ir produktas gali tapti jautrinančiu odai (atitinkamai H317 arba EUH203).

PBT: nesusijęs - nereikalaujama registruoti

vPvB: nesusijęs - nereikalaujama registruoti

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiagos

Netaikytina

### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas     | Produkto identifikatorius                | %     | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                          |
|-----------------|--|-------|--|
| Portland cement | (CAS Nr) 65997-15-2<br>(EB Nr) 266-043-4 | 1 - 3 | Skin Sens. 1, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H335 |

Paaiškinimai : Chromo (VI) junginiai < 2 ppm

H frazių tekstas: žr. 16 skirsnį

## 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.  
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos : Nuplaukite odą dideliu vandens kiekiu. Nuvilkite užterštus drabužius. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.  
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis : Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant iškvieskite gydytoją.  
Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Jei sąmonė pilna, duokite kuo daugiau gerti vandens. Nieko neduokite gerti, jei be sąmonės.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai / poveikis patekus ant odos : Dirginimas.  
Simptomai / poveikis patekus į akis : Gali smarkiai pažeisti akis.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

## 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Nedegus.  
Netinkamos gesinimo priemonės : didelė vandens srovė.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro pavojus : Nėra gaisro rizikos.  
Sprogimo pavojus : Jokio (-ios).  
Pavojingi skilimo produktai gaisro metu : Jokio (-ios).

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Priešgaisrinės priemonės : Nėra būtinų specifinių priemonės.  
Apsauga gaisro gesinimo metu : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Autonominis uždaras prietaisas, apsaugojantis kvėpavimo takus. Visiškai apsaugotas kūnas.

## 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendrieji matavimai : Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

#### 6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Apsauginė įranga : Precautions for safe handling. Žiūrėti skyrių 7.  
Avarinių atvejų planai : Venkite sąlyčio su oda ir akimis.

#### 6.1.2. Pagalbos teikėjams

Avarinių atvejų planai : Nėra būtinų specifinių priemonės.

# ARDEX K 33

## Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Užkirskite įtekėjimą į kanalizacijas ir vandentiekius.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikymui : Surinkti ištekėjusią medžiagą.  
Valymo procedūros : Produktą surinkite mechaniškai. Kiek įmanoma, sumažinkite dulkių susidarymą. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Valant nenaudokite suslėgto oro.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite skyrių 13. Žiūrėti skyrių 8.

## 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Apdirbimo metu papildomi pavojai : Žiūrėti skyrių 8.  
Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės : Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Užsidėkite asmenines apsaugos priemones.  
Higienos priemonės : Mūvėkite apsaugines pirštines. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos : Saugoti nuo drėgmės. Laikyti sausoje vietoje. Produkte yra redukuojančių agentų, užtikrinančių, kad cementas / rišiklis turi mažiau nei 0,0002% tirpaus chromo VI. Jei laikymo sąlygos nėra tinkamos (veikiant drėgmei / vandeniui) arba laikymo laikotarpis viršijamas, sumažinamas redukuojančių medžiagų veiksmingumas ir produktas gali tapti jautrinančiu odai (atitinkamai H317 arba EUH203).  
Nesuderinamos medžiagos : Aliuminis. amonio druska. Rūgštys.  
Sandėliavimo vietos : sausas.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos

## 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

Nėra medžiagų, turinčių poveikio ribinių verčių darbinėje aplinkoje

### 8.2. Poveikio kontrolė

#### Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją.

#### Asmeninės apsaugos priemonės:

Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais. Dulkių išsiskirimas: priešdulkinė kaukė. Pirštinės.

#### Rankų apsauga:

Apsauginės pirštinės. The following materials are suitable for protective gloves:  
Nitrile impregnated cotton gloves (layer thickness of about 0,15 mm).

#### Akių apsauga:

Apsauginiai akiniai

#### Odos ir kūno apsaugos priemonės:

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius

#### Kvėpavimo takų apsauga:

Peržengiant poveikio ribas:



#### Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

#### Kita informacija:

Dirbkite atsargiai, kad išvengtumėte dulkių susidarymą. Neleiskite arba ribokite dulkių susidarymą ir išsisklidimą.

# ARDEX K 33

## Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

### 9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

#### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Forma   | : Kieta                        |
| Išvaizda  | : Milteliai.                   |
| Spalva  | : Pilkas (-a).                 |
| Kvapas  | : bekvapis.                    |
| Aromato riba  | : Duomenų nėra                 |
| pH  | : 11,5 Vandeningas tirpalas    |
| Santykinis garavimo greitis (butilacetatas =1)          | : Duomenų nėra                 |
| Lydimosi taškas / lydymosi intervalas                   | : > 1250 °C                    |
| Kietėjimo temperatūra                                   | : Netaikytina                  |
| Virimo taškas   | : Not applicable               |
| Pliūpsnio taškas  | : Netaikytina                  |
| Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra                  | : Netaikytina                  |
| Skilimo temperatūra                                     | : Duomenų nėra                 |
| Degumas (kietos medžiagos, dujos)                       | : Nedegus                      |
| Garų slėgis   | : Duomenų nėra                 |
| Santykinis garų tankis esant 20 °C                      | : Duomenų nėra                 |
| Santykinis tankis                                       | : Netaikytina                  |
| Tankis  | : 2,75 – 3,2 g/cm <sup>3</sup> |
| Tirpumas  | : Vanduo: 0,1 – 1,5 g/l @ 20°C |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | : Duomenų nėra                 |
| Klampumas, kinematinis                                  | : Netaikytina                  |
| Klampumas, dinamiškas                                   | : Not applicable               |
| Sprogstamosios savybės                                  | : Jokio (-ios).                |
| Oksiduojančios savybės                                  | : Jokio (-ios).                |
| Sprogumo riba   | : Netaikytina                  |

#### 9.2. Kita informacija

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| LOJ kiekis   | : < 3 %                        |
| Tūrio tankis | : 900 – 1300 kg/m <sup>3</sup> |

### 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reakingumas

#### 10.1. Reakingumas

Reaguoja su vandeniu.

#### 10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sąlygoms.

#### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Jokios žinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sąlygoms.

#### 10.4. Vengtinios sąlygos

Nėra jokių rekomenduojamų naudojimo ir laikymo sąlygų (žiūrėti 7 skirsnį).

#### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Rūgštys. amonio druska. Aliuminis.

#### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Jokių žinomų pavojingų skilimo produktų.

### 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

#### 11.1. Informacija apie toksinį poveikį

|   |   |
|---|---|
| Ūmus toksiškumas                                      | : Neklasifikuojama  |
| Odos esdinimas ir (arba) dirginimas                   | : Neklasifikuojama<br>pH: 11,5 Vandeningas tirpalas               |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas | : Sukelia smarkų akių dirginimą.<br>pH: 11,5 Vandeningas tirpalas |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas                  | : Neklasifikuojama  |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms               | : Neklasifikuojama  |
| Kancerogeniškumas                                     | : Neklasifikuojama  |

# ARDEX K 33

## Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Toksiškumas reprodukcijai    | : Neklasifikuojama |
| STOT (vienkartinis poveikis) | : Neklasifikuojama |
| STOT (kartotinis poveikis)   | : Neklasifikuojama |
| Aspiracijos pavojus          | : Neklasifikuojama |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>ARDEX K 33</b>      |             |
| Klampumas, kinematinis | Netaikytina |

Galimi kenksmingi poveikiai žmonėms ir galimi simptomai : Dirginimas: stipriai dirginantis akis.

### 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

#### 12.1. Toksiškumas

Ekologija – bendroji informacija : Produktas nelaikomas pavojingu vandens organizmams ir nedaro ilgalaikio kenksmingo poveikio aplinkai.

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Portland cement (65997-15-2)</b> |                            |
| LC50 - Žuvis [1]                    | > 1000 mg/l (96 h, Pisces) |

#### 12.2. Patvarumas ir skaidomumas

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>ARDEX K 33</b>         |   |
| Patvarumas ir skaidomumas | Netaikytina. Neorganinės kietosios dalelės. |
| BDS (% ThOD)              | Not applicable                              |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Portland cement (65997-15-2)</b>    |                                   |
| Patvarumas ir skaidomumas              | Biodegradability: not applicable. |
| Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) | Not applicable                    |
| ThOD                                   | Not applicable                    |
| BDS (% ThOD)                           | Not applicable                    |

#### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>ARDEX K 33</b>            |                          |
| Bioakumuliacijos potencialas | Jokios bioakumuliacijos. |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Portland cement (65997-15-2)</b> |                                  |
| Bioakumuliacijos potencialas        | Bioaccumulation: not applicable. |

#### 12.4. Judumas dirvožemyje

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>ARDEX K 33</b>      |               |
| Ekologija – dirvožemis | Jokio (-ios). |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Portland cement (65997-15-2)</b> |   |
| Ekologija – dirvožemis              | No (test)data on mobility of the substance available. |

#### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

|  |  |
|--|--|
| <b>ARDEX K 33</b>                            |  |
| PBT: nesusijęs - nereikalaujama registruoti  |  |
| vPvB: nesusijęs - nereikalaujama registruoti |  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Komponentas</b> |   |
| (65997-15-2)       | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |

#### 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

### 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

#### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

|   |  |
|---|--|
| Regioniniai teisės aktai (atliekos)         | : Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.   |
| Atliekų tvarkymo metodai                    | : Pašalinkite turinį / konteinerį pagal rūšiavimo licenciją turinčio surinkėjo taisykles.  |
| Produkto / pakuotės šalinimo rekomendacijos | : Išmeskite pagal galiojančius vietinius/nacionalinius saugos reglamentus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.   |
| Ekologija – atliekos                        | : Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  |
| Europos atliekų katalogo kodas (LoW)        | : 17 01 01 - betonas<br>10 13 14 - cemento ir cemento šlako atliekos<br>Likučiams<br>01 04 07* - mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

# ARDEX K 33

## Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

### 14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

Pagal ADR / IMDG / IATA

| ADR  | IMDG        | IATA        |
|--|-------------|-------------|
| <b>14.1. JT numeris</b>                        |             |             |
| Netaikytina                                    | Netaikytina | Netaikytina |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas</b> |             |             |
| Netaikytina                                    | Netaikytina | Netaikytina |
| Netaikytina                                    | Netaikytina | Netaikytina |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>   |             |             |
| Netaikytina                                    | Netaikytina | Netaikytina |
| Netaikytina                                    | Netaikytina | Netaikytina |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                    |             |             |
| Netaikytina                                    | Netaikytina | Netaikytina |
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b>                  |             |             |
| Netaikytina                                    | Netaikytina | Netaikytina |
| Nėra papildomos informacijos                   |             |             |

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### - Sausumos transportas

Netaikytina

#### - Jūrų transportas

Netaikytina

#### - Oro transportas

Netaikytina

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Netaikytina

### 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

#### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

##### 15.1.1. ES nuostatos

Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas

Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

LOJ kiekis : < 3 %

- Kita informacija, apribojimai ir teisinės nuostatos :
1. Cementas ir cemento turintys mišiniai negali būti tiekiami rinkai ar naudojami, jei, būdami hidratuoti, jie turi tirpaus chromo (VI) daugiau kaip 2 mg/kg (0,0002 %) visos sauso cemento masės.
  2. Jei naudojami reduktoriai, tai nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklavimo taikymo, tiekėjai užtikrina, cemento arba cemento turinčių mišinių pakuotės, prieš jas pateikiant rinkai, būtų paženklintos aiškia ir nenutrinama informacija apie pakavimo datą, be to, apie laikymo sąlygas ir laikymo trukmę, tinkamą reduktoriaus aktyvumui užtikrinti ir mažesniai kaip 1 punkte nurodytam tirpaus chromo (VI) kiekiui palaikyti.
  3. Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 ir 2 punktai netaikomi cementui, tiekiamam rinkai ir naudojamam kontroliuojamuose, uždaruose ir visiškai automatizuotose procesuose, kuriuose cementas ir cemento turintys mišiniai apdorojami tik mašinomis ir kuriuose nėra sąlyčio su oda galimybų.
  4. Siekiant įrodyti atitiktį 1 punktui, Europos standartizacijos komiteto (CEN) patvirtintas vandenyje tirpaus chromo (VI) kiekio cemento ir mišinių, kurių sudėtyje yra cemento, nustatymo bandymas naudojamas kaip bandymų metodas.
  5. Odos dirbiniai, kurie liečiasi su kūno oda, netiekiami rinkai, jeigu juose esančio chromo VI koncentracija yra 3 mg/kg (0,0003 % masės) nuo bendros sausos odos masės arba didesnė.
  6. Dirbiniai su odinėmis dalimis, kurios liečiasi su kūno oda, netiekiami rinkai, jeigu bet kurioje iš šių odinių dalių esančio chromo VI koncentracija yra 3 mg/kg (0,0003 % masės) nuo bendros sausos tos odinės dalies masės arba didesnė.
  7. 5 ir 6 dalys netaikomos panaudotų gaminių tiekimui rinkai, jeigu 2015 m. gegužės 1 d. buvo prasidėjęs jų galutinio naudojimo Sąjungoje etapas.

# ARDEX K 33

## Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

### 15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nėra papildomos informacijos

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas

## 16 SKIRSNIS: Kita informacija

Visas H ir EUH sakinių tekstas:

|               |  |
|---------------|--|
| Eye Dam. 1    | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 kategorija   |
| Eye Irrit. 2  | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija   |
| Skin Irrit. 2 | Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija  |
| Skin Sens. 1  | Odos jautrinimas, 1 kategorija   |
| STOT SE 3     | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, kvėpavimo takų dirginimas |
| H315          | Dirgina odą.   |
| H317          | Gali sukelti alerginę odos reakciją.   |
| H318          | Smarkiai pažeidžia akis.   |
| H319          | Sukelia smarkų akių dirginimą.   |
| H335          | Gali dirginti kvėpavimo takus.   |

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.