

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DOP)**  
**Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą**  
**(Statybos Produktų Direktyva)**  
**Pakeista pagal komisijos deleguotą reglamentą (ES) Nr. 574/2014**

produktam **ARDEX SE**  
**Nr. 73031**

1. Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas: **F-INT CC 20HM**  
**XS 1**  
**PW-INT CC 20HM**
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**Siūlių sandarinimas fasadams, sanitarinėms patalpoms ir pėsčiųjų takams**

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnį (5):

**Ardex GmbH**  
**Friedrich-Ebart-Str. 45**  
**58453 Witten**  
**Germany**

4. Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima užduotis aprašytas 12 straipsnyje (2), pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**Netaikoma**

5. Produkto eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

**Sistema 3**

6. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai taikomas darnusis standartas:

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** kurios indentifikacinis numeris **0432** atliko testus pagal EN 15651:2012-12, 1, 3 ir 4 dalį.

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** kurios indentifikacinis numeris **0432** atliko degumo testą.

- 6b. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai išduotas Europos techninis vertinimas:

**Netaikoma**



7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
Reakcija į ugnį:	E	EN 15651-1: 2012-12 EN 15651-3: 2012-12 EN 15651-4: 2012-12
Sveikatai ir/arba aplinkai kenksmingų chemikalų išskyrimas:	įvertinta	
Stabilumo išlaikymas:	≤ 3 mm	
Tūrio praradimas:	≤10 %	
Išlaikomojo tempimo savybės po mirkymo vandenyje:	išlaiko (NF)	
Išlaikomojo tempimo savybės nekonstrukciniams sandarikliams naudojamiems siūlėms šalto klimato vietose (-30 °C):	išlaiko (NF)	
Išlaikomojo tempimo savybės:	išlaiko (NF)	
Mikrobiologinis augimas:	0	
Atsparumas plyšimui:	išlaiko (NF)	
Tempimo savybės šalto klimato vietose (-30 °C):	≤ 09 MPa	
Ilgamžiškumas:	išlaiko (NF)	

8. Produkto, nurodyto 1 ir 2 skirsnyje, eksploatacinės savybės deklaruotos 7 skirsnyje pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011. Gamintojas, nurodytas 3 skirsnyje, yra atsakingas už šią deklaraciją.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

  
**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45,  
58453 Witten 

---

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
R & D Director

Ann-Kristin Quintern  
R & D Section Head

Witten, 11<sup>th</sup> January 2021

(Place and date of issue)