

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DOP)  
Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą  
(Statybos Produktų Direktyva)  
Pakeista pagal komisijos deleguotą reglamentą (ES) Nr. 574/2014**

produktui **ARDEX S 28**  
Nr. **19164A**

1. Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas: **EN 12004:C2FTE-S1**
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**Pagerinti elastingi cementiniai klijai  
su sumažintu slysmu ir prailgintu kibumo laiku,  
patalpų vidui**

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnį (5):

**ARDEX Skandinavia A/S  
Marielundvej 4  
2730 Herlev, Danija**

4. Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima užduotis aprašytas 12 straipsnyje (2), pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**Netaikoma**

5. Produkto eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

**Sistema 3**

- 6a. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai taikomas darnusis standartas:

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus**, kurios indentifikacinis numeris **0370** atliko testą pagal EN 12002.

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga **TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI YAPI MALZEMELERI YANGIN VE AKUSTIK LABORATUVAR MUDURLUGU** kurios indentifikacinis numeris **1783** atliko degumo testą.

6b. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai išduotas Europos techninis vertinimas:

**Netaikoma**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
Degumo klasė	<i>A 2 –s1, d0</i>	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stipris:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Ankstyvas sukibimo stipris po 6 val.	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stipris po mirkymo vandenyje:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Pavojingos medžiagos	<i>Žiūrėti saugos duomenų lapus</i>	
<b>Papildomos charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
Sukibimo stiprumas po karščio poveikio:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stiprumas po šalčio ciklą	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Kibumo laikas	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ (po ne mažiau kaip 30 min.)	EN 12004:2007+A1:2012
Vertikalus slinkimas:	$\leq 0.5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Skersinė deformacija:	$\geq 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012

8. Produkto, nurodyto 1 ir 2 skirsnyje, eksploatacinės savybės deklaruotos 7 skirsnyje. Gamintojas, nurodytas 3 skirsnyje, yra atsakingas už šią deklaraciją. Pasirašyta gamintojo vardu:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**ARDEX GmbH**  
 Friedrich-Ebert-Str. 45  
 58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
 R & D Director

Ann-Kristin Quintern  
 R & D Section Head

Witten, 6<sup>th</sup> November 2020

(Place and date of issue)