

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DOP)**  
**Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą**  
**(Statybos Produktų Direktyva)**  
**Pakeista pagal komisijos deleguotą reglamentą (ES) Nr. 574/2014**

produktui **ARDEX SK 100 W**  
Nr. **70293**

1. Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas: **ETAG 022-2**:
  - **Vertinimo kategorija II, kai pirklijuota su ARDEX 7+8 arba ARDEX X 77**
  - **Vertinimo kategorija I, kai priklijuota su ARDEX S 1-K / S 1-K C**
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**Vandeniui nepralaidžių dangų komplektai elastingo pakloto pagrindu, grindims ir sienoms, įrengti po naudojama danga, temperatūrai esant nuo +5° C iki +40° C.**

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

**ARDEX GmbH**  
**Friedrich-Ebert-Str. 45**  
**58453, Witten, Vokietija**

4. Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima užduotis aprašytas 12 straipsnyje (2), pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**Netaikoma**

5. Produkto eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

**Sistema 2+**

- 6a. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai taikomas darnusis standartas:

**Netaikoma**

- 6b. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai išduotas Europos techninis vertinimas:

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga **Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig**, kurios identifikacinis numeris **0761** atliko gamyklos bei gaminių kokybės kontrolės inspekciją, vykdo nuolatinę priežiūrą, vertinimą, produkcijos kontrolę pagal Sistemą 2+ ir suteikė:

**Gamyklos gaminių kontrolės deklaraciją (FPC) Nr.: 0761-CPR-0249** (ARDEX SK 100 W paklotui) ir

**Gamyklos gaminių kontrolės deklaraciją (FPC) Nr.: 0761-CPR-0440** (ARDEX S 1-K C sandarinimo sistemai).

## 7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:



| <b>Esminės charakteristikos<br/>ETA – 11/0282</b> | <b>Eksploatacinės savybės</b>                        | <b>Darnioji techninė<br/>specifikacija</b> |
|---|--|--|
| Trūkių užvėrimas:                                 | Kategorija 3: 1,5 mm                                 | ETAG 022-2                                 |
| Sukibimo stiprumas:                               | Kategorija 2: > 0,3 MPa                              | ETAG 022-2                                 |
| Siūlių užvėrimas:                                 | Kategorija 2: nepralaidi vandeniui                   | ETAG 022-2                                 |
| Nepralaidumas vandeniui aplink vamzdžius:         | Kategorija 2: nepralaidi vandeniui                   | ETAG 022-2                                 |
| Atsparumas temperatūrai:                          | Atspari temperatūrai                                 | ETAG 022-2                                 |
| Atsparumas vandeniui:                             | Kategorija 2: > 0,3 MPa                              | ETAG 022-2                                 |
| Atsparumas šarmams:                               | Kategorija 2: atspari šarmams<br>(50° C/16 savaičių) | ETAG 022-2                                 |

| <b>Esminės charakteristikos<br/>ETA – 13/0761</b> | <b>Eksploatacinės savybės</b>                        | <b>Darnioji techninė<br/>specifikacija</b> |
|---|--|--|
| Trūkių užvėrimas:                                 | Kategorija 2: 0,75 mm                                | ETAG 022-2                                 |
| Sukibimo stiprumas:                               | Kategorija 1: > 0,2 MPa                              | ETAG 022-2                                 |
| Siūlių užvėrimas:                                 | Kategorija 2: nepralaidi vandeniui                   | ETAG 022-2                                 |
| Nepralaidumas vandeniui aplink vamzdžius:         | Kategorija 2: nepralaidi vandeniui                   | ETAG 022-2                                 |
| Atsparumas temperatūrai:                          | Atspari temperatūrai                                 | ETAG 022-2                                 |
| Atsparumas vandeniui:                             | Kategorija 1: > 0,2 MPa                              | ETAG 022-2                                 |
| Atsparumas šarmams:                               | Kategorija 2: atspari šarmams<br>(50° C/16 savaičių) | ETAG 022-2                                 |

8. Produkto, nurodyto 1 ir 2 skirsnyje, eksploatacinės savybės deklaruotos 7 skirsnyje pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011. Gamintojas, nurodytas 3 skirsnyje, yra atsakingas už šią deklaraciją.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Signed for the manufacturer and in the name of the manufacturer by:


**ARDEX GmbH**  
 Friedrich-Ebert-Str. 45  
 58453 Witten
 

---

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
 R & D Director
 
 Bernd Unterbrink  
 R & D Section Head

Witten, 5<sup>th</sup> May 2021

(Place and date of issue)