

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DOP)
Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą
(Statybos Produktų Direktyva)
Pakeista pagal komisijos deleguotą reglamentą (ES) Nr. 574/2014**

Nr. 60401

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **60401 ARDEX WA epoksidiniai klijai EN 12004:R2T**

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**Patobulinta reaktyvi epoksidinė derva su sumažintu slysmu
plytelių klijavimui patalpose ir lauke**

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

**ARDEX GmbH
Friedrich-Eben-Str. 45
58453 Witten, Vokietija**

Produkto eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

**Sistema 3
Reakcija į ugnį: Sistema 4**

Darnusis standartas:

EN 12004:2007+A1:2012

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga:

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, identifikacinis numeris 0370

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Vertinimo ir tikrinimo sistema	Darnioji techninė specifikacija
Degumo klasė:	E	Sistema 4	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stiprumas			
Pradinis šlyties sukibimo stiprumas:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stiprumo ilgaamžiškumas:			
Sukibimo stiprumas po terminio šoko	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stiprumas po mirkymo vandenyje	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	EN 12004:2007+A1:2012
Pavojingos medžiagos	Netaikoma		

Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už kurią atsako tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

ARDEX GmbHFriedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Arnd Haase
R & D Deputy Director

Dr. Schulte Holthausen
R & D Section HeadWitten, 20th September 2023

(Place and date of issue)

Papildomos produkto charakteristikos

Papildomos charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Vertinimo ir tikrinimo sistema	Darnioji techninė specifikacija
Specialiosios charakteristikos			
Slysmas:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	Sistema 3	EN 12004:2007+A1:2012