

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DOP)
Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą
(Statybos Produktų Direktyva)
Pakeista pagal komisijos deleguotą reglamentą (ES) Nr. 574/2014**

produktui **ARDEX X 90 OUTDOOR**
Nr. **24261**

1. Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas: **EN 12004:C2FTE-S1**
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**Pagerinti elastingi, greitai kietėjantys cementiniai klijai
su sumažintu slysmu ir prailgintu kibumo laiku,
patalpų vidui ir išorei**

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnį (5):

**ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev, Danija**

4. Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima užduotis aprašytas 12 straipsnyje (2), pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

5. Produkto eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 3

- 6a. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai taikomas darnusis standartas:

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus**, kurios indentifikacinis numeris **0370** atliko testą pagal EN 12004:2007 ir pagal EN 12002.

- 6b. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai išduotas Europos techninis vertinimas:



Netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumo klasė	<i>E</i>	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stipris:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Ankstyvas sukibimo stipris po 6 val.	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stipris po mirkymo vandenyje:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stipris po terminio sendinimo:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stipris po šalčio ciklų	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Pavojingos medžiagos	<i>Žiūrėti saugos duomenų lapus</i>	
Papildomos charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Kibumo laikas	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ po ne mažiau 30 minučių	EN 12004:2007+A1:2012
Slysmas:	$\leq 0.5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Skersinė deformacija:	$\geq 2.5 \text{ mm}$ ir $< 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012

8. Produkto, nurodyto 1 ir 2 skirsnyje, eksploatacinės savybės deklaruotos 7 skirsnyje. Gamintojas, nurodytas 3 skirsnyje, yra atsakingas už šią deklaraciją. Pasirašyta gamintojo vardu:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



ARDEX GmbH
 Friedrich-Ebert-Str. 45
 58453 Witten
 Dr. Jörg W. Sieksmeier R & D Director
 Bernd Unterbrink R & D Section Head

Witten, 6th November 2020

(Place and date of issue)