pandomo
AN ARDEX BRAND

SISTEMINIS PRODUKTAS

Floor
Loft
Studio
Terrazzo

Techninių duomenų lapas

PANDOMO Care & Clean

Priežiūros priemonė

› Pandomo® grindų, alyvuotų ir apsaugotų su Pandomo® SP-GS, SP-MS arba Pandomo® SP-PS valymui ir priežiūrai
› Tirpdo nešvarumus
› Atnaujina ir sudaro apsauginę plėvelę
› Mažai putoja
› Koncentratas
› Ekonomiška

Paskirtis:

Visų Pandomo® grindų, padengtų Pandomo® SP-SL akmens alyva, Pandomo® Impregnation, Pandomo® SP-GS, Pandomo® SP-MS apsauginiu sluoksniu arba Pandomo® SP-PS vandens pagrindu pagamintu PU sandarikliu, kasmėnesiniam valymui ir priežiūrai.

Pandomo® Care & Clean taip pat tinka lakuoto parketo, medinių grindų, CV, PVC, kamštinės, poliofelino, linoleumo ir guminės dangos valymui ir priežiūrai bei natūralaus ar dirbtinio akmens apdorojimui.

Patalpų vidui. Galima naudoti ir su plovimo mašinomis.

Savybės:

›tirpdo nešvarumus,
›atnaujinantis efektas apsauginėje plėvelėje,
›mažai putoja.
Integruoti valymo komponentai ištirpdo nešvarumus, kurie pasilieka plovimo vandenyje. Po išdžiūvimo ant grindų paviršiaus lieka tik nedidelis kiekis priežiūros komponentų.

Naudojimas:

a) Priežiūra:
Pirmiausia smėlis ir pan., sušluojamas arba susiurbiamas, nes kietosios dalelės gali veikti kaip abrazyvas.

Prieš naudojimą pakuotė gerai suplakama. Pandomo® Care & Clean atskiedžiama su vandeniu (apie 50 iki 100 ml valiklio į 10 l vandens, užtenka maždaug 100 m^2). Grindys drėgnai nuvalomos ir paliekama išdžiūti. Neskalaukite gryname vandenyje. Naudokite du kibirus – vieną švariam plovikliui, kitą – skalavimui.

b) Mažų defektų šalinimas:
Pandomo® Care & Clean atskiedžiamas (apie 100 ml valiklio į 10 l vandens). Grindys drėgnai nuvalomos. Maži įbrėžimai, pažeidimai ar neryškios dėmės išnyksta arba tampa mažiau matomi. Ruožai, kurie gali susiformuoti po išdžiūvimo nupoliruojami sausa šluoste.

Atkreipkite dėmesį:

Nemaišykite Pandomo® Care & Clean su kitais valikliais. Džiūvimo laikas yra apie 60 min. Kol paviršius drėgnas, jis blizga. Tuo metu ant jo nevaikščiokite ir papildomai jo nevalykite.

Susidariusi Pandomo® Care & Clean priežiūros plėvelė gali būti pilnai pašalinta su Pandomo® Cleaner (žr. produkto techninį aprašymą).

Bendra informacija:
Plaudami grindis jų neužliekite, visada naudokite drėgną šluostę.

open your space

Techninių duomenų lapas

PANDOMO Care & Clean

Saugos reikalavimai/atliekų šalinimas:
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal regiono reikalavimus.

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus

Išeiga apie	**Išeiga ploviklio** 1 - 10 ml/m²
Tankis	1 g/cm³
Išvaizda	skaidrus, bespalvis skysktis
Darbo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Tirtumas vandenyje	pilnai ištirpsta
Naudojimo savybės	
Džiūvimo laikas	**Laikas** 60 minučių
Produkto informacija	
pH-vertė apie	7,0
Ženklinimas pagal GHS/CLP	**Ženklinimo pagal GHS/CLP** nėra
Ženklinimas pagal ADR	**Ženklinimo pagal ADR** nėra
GISCODE	GU40 = priežiūros valiklis, be tirpiklių
Pakuotė	2,5 l ir 500 ml indai
Laikymas	apie 36 mėn., originalioje uždarytoje, pakuotėje, vėsiai. Pradėtas pakuotes sandariai uždaryti ir sunaudoti kaip įmanoma greičiau. Saugoti nuo šalčio.

ARDEX Skandinavia A/S
Tarandės 34-110
LT-14013, Vilnius
LIETUVA

+370 68467666
+370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis
pagal DIN EN ISO 9001/14001

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.