



Priežiūros instrukcijos

Bendra informacija apie PANDOMO grindų paviršių valymą

Nepaisant to, kad mineraliniai Pandomo grindų paviršiai yra pakankamai atsparūs nusidėvimui, juos vis tiek reikia saugoti nuo purvo ir nešvarumų. Daugelio nešvarumų patekimo ant grindų paviršiaus galima išvengti, įėjimo vietose įrengus purvą sugeriančius kilimėlius ir švartiasias įėjimo zonas, kurios turėtų būti nuolat valomos. Priklausomai nuo naudojimo intensyvumo, Pandomo grindų paviršiai natūraliai dėvisi. Siekiant išvengti smukių nusibraižymų, ant stalų, kėdžių ir panašių baldų reikia naudoti minkšto veltinio padus.

Reguliarus grindų valymas ir priežiūra turi labai didelę įtaką jų tarnavimo laikui. Žemiau pateikiame priežiūros instrukcijas su svarbia informacija.

Reguliarus valymas ir priežiūra

Reguliarus valymo ir priežiūros metu purvas, dulkės ir kitos laisvosios dalelės nušluojamos nuo grindų paviršiaus sausa šluota arba susiurbiamos dulkių siurbliu su šepetio antgaliu. Smėlis ir kitos kietosios dalelės veikia kaip abrazyvas ir braižo grindų paviršių, todėl jas reikia kuo greičiau pašalinti. Lengvus nešvarumus, kurių negalima pašalinti siurbiant ar šluojant, galima nuplauti valymo ir priežiūros valikliu Pandomo Cleaner / Care & Clean.

Tam tikslui Pandomo Cleaner / Care & Clean atskiedžiama su vandeniu (apie 80 ml valiklio į 8 l vandens). Šiame tirpale išplaunama ir išgręžiama medvilnės pluošto (ne mikro pluošto) šluostė. Grindys plaunamos drėgna šluoste. Ant šluostės susikaupusius nešvarumus nuolat nuplaukite tame pačiame tirpale. Jeigu nešvarumų lygis tirpale padidėja, tirpalas atitinkamai pakeičiamas šviežiu. Galima naudoti ir du kibirus - vieną švartiam plovikliui, kitą - skalavimui. Grindų pavšių neperplaukite grynu vandeniu, o leiskite jiems išdžiūti. Jei reikia, grindis galite nusausinti sausa šluoste.

Valymas ir priežiūra grindų plovimo mašinomis

Reguliari priežiūra, ypač viešose vietose, gali būti atliekama ir mechanškai su automatine valymo mašina. Mechaniniam palaikomajam valymui ir purvo dalelių pašalinimo nuo paviršiaus purškimo procesui naudojamas tik skaidrus vanduo (jei reikia į vandenį įpilti Pandomo Cleaner / Care & Clean. Maišymo santykis: 50 ml valiklio į 10 litrų vandens). Valymas vyksta lygiais, tiesiais takais. Laikykitės mašinos gamintojo naudojimo instrukcijų.

Priežiūros plėvelės atnaujinimas / smulkių paviršiaus pažeidimų šalinimas (pvz., įbrėžimai ir matinės dėmės)

Pandomo Care & Clean atskiedžiamas su vandeniu (apie 100 ml valiklio į 10 l vandens). Grindys drėgnai nuvalomos. Maži įbrėžimai, pažeidimai ar neryškios dėmės išnyksta arba tampa mažiau matomi. Ruožai, kurie gali susiformuoti po išdžiūvimo nupoliruojami sausa šluoste.

Gauta plėvelė regeneruojama reguliariai naudojant Pandomo Care & Clean.

Giluminis/intensyvus valymas

Pastaba: giluminį ir intensyvų valymą gali atlikti tik įgaliotos specializuotos įmonės! Jei ant grindų paviršiaus yra įsisenėjusių nešvarumų ir patinos sluoksnių, kurių negalima pašalinti reguliariai prižiūrint ir valant, rekomenduojame atlikti giluminį valymą.

Giluminis/intensyvus paviršių, padengtų su PANDOMO SP-SL, PANDOMO SP-GS/ SP-MS, valymas

Pandomo Basic Cleaner giluminis ploviklis atskiedžiamas švartiu vandeniu maišymo santykiu iki 1:5 ir tepamas ant grindų šluoste ar panašiu įrankiu.

Po maždaug 10 minučių reakcijos laiko patrinama keliose vietose ar valiklis ištirpdė apsauginius dangos sluoksnius. Neleiskite plovikliui išdžiūti ant paviršiaus. Esant reikalui, užtepkite daugiau šviežio ploviklio. Tada apdorokite paviršių vandeniu ir minkštu šepetiu, arba baltu ar smėlio spalvos poliravimo padu su vieno disko poliravimo mašina, arba grindų plovimo mašina. Surinkite arba išsiurbkite valiklio likučius. Skalaukite švartiu vandeniu, kol bus pašalinti visi valiklio likučiai.

Visiškai išdžiūvęs grindų paviršius turi būti nupoliruotas su trijų diskų šlifavimo mašina (pvz., Lagler trio) ir 120 grūdėtumo abrazyviniu popieriumi.

Galiausiai atnaujintas grindų paviršius apdorojamas atitinkamais Pandomo impregnavimo ir sandarinimo produktais.

Atkreipkite dėmesį Terrazzo grindų atveju: nušlifuoti paviršiai po giluminio valymo turi būti iš naujo apdoroti/ užsandarinti.

Atkreipkite dėmesį į atitinkamo gaminio techninių duomenų lapus.

Giluminis/intensyvus paviršių, padengtų su PANDOMO SP-PS arba PANDOMO Protection liquid valymas

PANDOMO Basic Cleaner atskiedžiamas vandeniu santykiu iki 1:10. Grindų paviršius apdorojamas ploviklio skiediniu su šluoste ar panašiu įrankiu. Leiskite plovikliui veikti ant paviršiaus maždaug 2 min. Neleiskite plovikliui išdžiūti ant paviršiaus. Esant reikalui, užtepkite daugiau šviežio ploviklio.

Plaukite švariu vandeniu, kol bus pašalinti visi valymo likučiai. Tada nešvarus skystis nusiurbiamas / pašalinamas nuo paviršiaus.

Galiausiai atnaujintas grindų paviršius apdorojamas atitinkamais Pandomo paviršių sandarinimo ir apsaugos produktais.

Svarbu

Pandomo grindų paviršiai iš esmės yra atsparūs vandeniui ir buitinei chemijai. Ilgai išliekantys ant paviršių alkoholio arba šarmo pagrindo valikliai, taip pat aštrūs šarmai, rūgštys ir stovintis vanduo, gali pažeisti paviršius.

Šviežiai sukurtais paviršiais negalima vaikščioti nepasibaigus 12 valandų džiūvimo laikui. Pilna apkrova galima tik po 3–7 dienų.

Kuo ilgiau grindys apsaugomos pirmosiomis dienomis, tuo ilgesnis paviršiaus apsaugos tarnavimo laikas!

Tinkamą valymą galima užtikrinti naudojant tik Pandomo valymo ir priežiūros priemones.

Produktų apžvalga

PANDOMO Care & Clean Priežiūros priemonė



Visų PANDOMO grindų paviršių kasmetiniam valymui ir priežiūrai vienu metu. Tinka alyvuotų ir impregnuotų, o taip pat tamsių paviršių valymui ir priežiūrai.

- Lakuoto parketo, medinių grindų, CV, LVT, PVC, kamštinės, poliofelino, linoleumo ir guminės dangos valymui ir priežiūrai.
- Taip pat tinka natūralaus ir dirbtinio akmens apdorojimui.
- **Pakeičia PANDOMO SP-CR.**
- Pakuotės: 500 ml buteliukai ir 2,5 l indai.

PANDOMO Cleaner Priežiūros ploviklis



Visų PANDOMO grindų reguliariam, pvz., kasavaitiniam valymui. Taip pat tinka valyti vandeniu atsparius paviršius, pvz., kamštinės dangas, medines grindis, PVC, LVT, akmenį, linoleumą, plyteles, duris, sienas, stiklus, langų rėmus ir plastikinius paviršius.

- Ištirpdo nešvarumus.

- Nesudaro priežiūros priemonių sluoksnio.
- Labai ekonomiškas.
- Sandariems, o taip pat šviesiems paviršiams.
- Pakuotės: 5l indai ir 1l buteliai.

PANDOMO Basic Cleaner Giluminis ploviklis



Skirtas pagrindiniam ir tarpiniam Pandomo grindų paviršių valymui. Pašalina priežiūros priemonių sluoksnius ir įsisenėjusius nešvarumus nuo vandeniu atsparių grindų dangų, pvz., lakuotų medinių grindų, kamštienos, linoleumo, PVC, LVT ir guminių bei keraminių dangų.

- Intensyvus ploviklis su tirpikliais.
- Pašalina įsisenėjusius nešvarumus.
- Skiedžiamas vandeniu.
- Pakuotės: 5l indai.

pandomo

AN ARDEX BRAND

ARDEX Skandinavia A/S

Tarandés g. 34

14188 Vilnius

Tel.: +370 (684) 67 666

+370 (617) 37 324

ardex@ardex.lt

www.pandomo.com

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.