EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DOP)
Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą
(Statybos Produktų Direktyva)
Pakeista pagal komisijos deleguotą reglamentą (ES) Nr. 574/2014

produktui **ARDEX 7+8**
Nr. **58138**

1. Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas: **EN 12004:C2FE-S2**

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

   Labai elastingi, greitai stingstantys, atitinkantys padidintus reikalavimus cementiniai klijai su prailgintu kibumo laiku, plytelių klijavimui patalpų viduje ir išorėje

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnį (5):

   ARDEX GmbH
   Friedrich-Ebert-Str. 45
   58453 Witten, Vokietija

4. Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima užduotis aprašytas 12 straipsnyje (2), pavadinimas ir kontaktinis adresas:

   Netaikoma

5. Produkto eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

   Sistema 3

6a. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai taikomas darnusis standartas:

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus,** kurios indentifikacinis numeris **0370** atliko testą pagal EN 12004:2007 ir pagal EN 12002.

6b. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai išduotas Europos techninis vertinimas:

Netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	**Eksploatacinės savybės**	**Darnioji techninė specifikacija**
Sukibimo stipris:	≥ *1.0 N/mm²*	EN 12004:2007+A1:2012
Ankstyvasis sukibimo stipris po 6 val.	≥ *0.5 N/mm²*	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stipris po mirkymo vandenyje:	≥ *1.0 N/mm²*	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stipris po terminio sendinimo:	≥ *1.0 N/mm²*	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stipris po šalčio ciklų	≥ *1.0 N/mm²*	EN 12004:2007+A1:2012
Degumo klasė	*E*	EN 12004:2007+A1:2012
Pavojingos medžiagos	*Žiūrėti saugos duomenų lapus*	
Papildomos charakteristikos	**Eksploatacinės savybės**	**Darnioji techninė specifikacija**
Kibumo laikas	≥ *0.5 N/mm² po ne mažiau 30 minučių*	EN 12004:2007+A1:2012
Skersinė deformacija:	≥ *5 mm*	EN 12004:2007+A1:2012

8. Produkto, nurodyto 1 ir 2 skirsnyje, eksploatacinės savybės deklaruotos 7 skirsnyje pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011. Gamintojas, nurodytas 3 skirsnyje, yra atsakingas už šią deklaraciją.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
R & D Director

Dr. Denis Heller
R & D Section Head

Witten, 20th April 2020

(Place and date of issue)