Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 30.09.2024 Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3) Peržiūrėta: 30.09.2024

1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

· **1.1 Produkto identifikatorius**

· **Prekybos ženklas: 2K FactoryStyle extramatt**

· **Gaminio numeris:** 11743-000094-000
· **1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· **Medžiagos / mišinio panaudojimas**
Padengimas
Daugiakomponentė dengiančioji medžiaga

· **1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys**
· **Gamintojas / tiekėjas**
LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Straße 56 - 62
71254 Ditzingen
GERMANY
Tel.: +49(0)7156/357-0
service@loba.de

· **Informacijos šaltinis:** service@loba.de
· **1.4 Pagalbos telefono numeris:** Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

· **2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**
· **Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008** Gaminys neklasifikuojamas pagal KŽP reglamentą.

· **2.2 Ženklinimo elementai**
· **Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008** atkrenta
· **Pavojaus piktogramos** atkrenta
· **Signalinis žodis** atkrenta
· **Pavojingumo frazės** atkrenta
· **Papildomos nuorodos:**
EUH208 Sudėtyje yra mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
· **2.3 Kiti pavojai**
· **PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**
· **PBT:** Nevartotina.
· **vPvB:** Nevartotina.

3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

· **3.2 Mišiniai**
· **Aprašymas:** Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

· **Pavojingos sudedamosios medžiagos :**

CAS: 111-76-2 EINECS: 203-905-0	2-butoksietanolis Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 ATE: LD50 oralinis: 1.200 mg/kg LC50/4 h inhaliacinis: 3 mg/l	2,5-5%

(Tęsinys 2 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 30.09.2024 Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3) Peržiūrėta: 30.09.2024

Prekybos ženklas: 2K FactoryStyle extramatt

(Puslapio 1 tęsinys)

CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9	1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 Konkreti koncentracijos riba: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 %	≤0,03%
CAS: 55965-84-9 EB numeris: 911-418-6	mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1A, H317, EUH071 Konkrečios koncentracijos ribos: Skin Corr. 1C; H314: C ≥0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	≥0,00025-<0,0015%

· **Papildomos nuorodos** Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

· **4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**
· **Įkvėpus:** Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.
· **Po kontakto su oda:**
Apskritai produktas nedirgina odos. Po sąlyčio su oda produktą nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir muilo.
· **Po kontakto su akimis:** Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.
· **Prarijus:** Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.
· **4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· **4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**
Simptomas
omatisch behandeln.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

· **5.1 Gesinimo priemonės**
· **Tinkamos gesinimo medžiagos:** Gaisro gesinimo priemones taikyti adekvačiai aplinkai.
· **5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· **5.3 Patarimai gaisrininkams**
· **Ypatingos saugos priemonės:** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

· **6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros** Nereikalaujama.
· **6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:**
Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.
Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.
Praskiesti dideliu kiekiu vandens.
· **6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:**
Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).
· **6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**
Neišsiskiria jokios pavojingos medžiagos.
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.

(Tęsinys 3 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 30.09.2024 *Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)* *Peržiūrėta: 30.09.2024*

Prekybos ženklas: 2K FactoryStyle extramatt

(Puslapio 2 tęsinys)

Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

· **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**
Naudojant pagal instrukciją, nebūtinos jokios specialiosios priemonės.
· **Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:** Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

· **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**
· **Sandėliavimas:**
· **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:** Nėra jokių specialių reikalavimų.
· **Nuorodos dėl laikymo bendrai:** Nereikalaujama.
· **Kitos sandėliavimo nuorodos:** Jokių.
· **Sandėliavimo klasė:** 12
· **7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

· **8.1 Kontrolės parametrai**

· **Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:**	
111-76-2 2-butoksietanolis	
PRD (LT)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 100 mg/m³, 20 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 50 mg/m³, 10 ppm O
IOELV (EU)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 246 mg/m³, 50 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 98 mg/m³, 20 ppm Skin
AGW (DE)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 49 mg/m³, 10 ppm 2(I);EU, DFG; H, Y
PEL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 240 mg/m³, 50 ppm Skin
REL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 24 mg/m³, 5 ppm Skin
TLV (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 20 ppm BEI, A3
2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas	
MAK (DE)	vgl.Abschn.IIb und Xc
55965-84-9 mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)	
MAK (DE)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,2E mg/m³ vgl.Abschn.Xc

· **Sudedamosios dalys su biologinių ribinių verčių:**	
111-76-2 2-butoksietanolis	
BGW (DE)	150 mg/g Kreatinin Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende, bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten Parameter: Butoxyessigsäure (nach Hydrolyse)
BEI (US)	200 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: Butoxyacetic acid (BAA) (with hydrolysis)

(Tęsinys 4 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 30.09.2024 *Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)* *Peržiūrėta: 30.09.2024*

Prekybos ženklas: 2K FactoryStyle extramatt

(Puslapio 3 tęsinys)

· **Papildomos nuorodos:** *Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.*

· **8.2 Poveikio kontrolės priemonės**
· **Atitinkamos techninio valdymo priemonės** *Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.*
· **Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga**
· **Bendrosios saugos ir higienos priemonės:** *Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.*
· **Kvėpavimo apsaugą** *Nereikalaujama.*
· **Rankų apsaugą**
Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.
Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką.
· **Pirštinių medžiaga**
Nitrilo kaučiukas
Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.
Rekomenduojamas medžiagos storis: ≥ 0,4 mm
· **Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis**
Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.
Atsparumas žemiau minimų chemikalų mišiniui turi būti mažiausiai 480 min. (susidėvėjimas pagal EN 16523-1:2015: 6 lygis)
Susidėvėjimo vertė: ≤ 6 lygis
· **Akių ir (arba) veido apsaugą** *Perpilant rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius.*

9. SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

· **9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes**	
· **Bendra informacija**	
· **Fizinė būsena**	*Skysta(s)*
· **Spalva:**	*Pagal produkto aprašymą*
· **Kvapas:**	*Įsimintina(s)*
· **Kvapo atsiradimo slenkstis:**	*Nenustatyta.*
· **Lydymosi ir stingimo temperatūra**	*Nenustatyta*
· **Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas**	*100 °C (212 °F)*
· **Degumas**	*Nevartotina.*
· **Žemutinė:**	*Nenustatyta.*
· **Viršutinė**	*Nenustatyta.*
· **Pliūpsnio temperatūra:**	*Nevartotina.*
· **Skilimo temperatūra:**	*Nenustatyta.*
· **pH**	*Nenustatyta.*
· **Klampa:**	
· **Kinematinė klampa esant 20 °C (68 °F)**	*24 s (DIN 53211/4)*
· **Dinaminis:**	*Nenustatyta.*
· **Tirpumas**	
· **vandeniu:**	*Pilnai maišytina(s).*
· **Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (logaritminė vertė)**	*Nenustatyta.*
· **Garų slėgis:**	*Nenustatyta.*
· **Tankis ir (arba) santykinis tankis**	
· **Tankis esant 20 °C (68 °F):**	*1,04 g/cm³ (8,6788 lbs/gal) (Dichtekugel 10ml 20°C)*
· **Santykinis tankis:**	*Nenustatyta.*
· **Garų tankis**	*Nenustatyta.*
· **Dalelių savybės**	*netaikoma, nes skysta*
· **9.2 Kita informacija**	
· **Išvaizda:**	
· **Forma:**	*Skysta(s)*

(Tęsinys 5 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 30.09.2024 *Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)* *Peržiūrėta: 30.09.2024*

Prekybos ženklas: 2K FactoryStyle extramatt

(Puslapio 4 tęsinys)

· **Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei saugumui**	
· **Uždegimo temperatūra:**	Produktas savaime neužsidega.
· **Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:**	Produktas nekelia sprogimo pavojaus.
· **Kietųjų dalelių kiekis:**	31,4 %
· **Sudėties pakeitimas**	
· **Garavimo greitį**	Nenustatyta.

· **Informacija apie fizinių pavojų klases**	
· **Sprogstamosios medžiagos**	atkrenta
· **Degiosios dujos**	atkrenta
· **Aerozoliai**	atkrenta
· **Oksiduojančiosios dujos**	atkrenta
· **Suslėgtosios dujos**	atkrenta
· **Degieji skysčiai**	atkrenta
· **Degios kietos medžiagos**	atkrenta
· **Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai**	atkrenta
· **Piroforiniai skysčiai**	atkrenta
· **Piroforinės kietosios medžiagos**	atkrenta
· **Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai**	atkrenta
· **Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu**	atkrenta
· **Oksiduojantieji skysčiai**	atkrenta
· **Oksiduojančiosios kietosios medžiagos**	atkrenta
· **Organiniai peroksidai**	atkrenta
· **Metalų koroziją sukeliančios medžiagos**	atkrenta
· **Desensibilizuoti sprogmenys**	atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

· **10.1 Reaktyvumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· **10.2 Cheminis stabilumas**
· **Terminis irimas / vengtinos sąlygos:** Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
· **10.3 Pavojingų reakcijų galimybė** Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
· **10.4 Vengtinos sąlygos** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· **10.5 Nesuderinamos medžiagos:** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· **10.6 Pavojingi skilimo produktai:** Nežinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

· **11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**
· **Ūmus toksiškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· **Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:**

111-76-2 2-butoksietanolis		
Oralinis(ė)	LD50	1.200 mg/kg (ATE)
		1.480 mg/kg (rat)
Dermalinis(ė)	LD50	>2.000 mg/kg (gpg)
Inhaliacinis(ė)	LC50/4 h	3 mg/l (ATE)
		450 mg/l (rat)
	NOAEC	>125 mg/m³ (ra)
2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas		
Oralinis(ė)	LD50	1.193 mg/kg (rat)

(Tęsinys 6 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 30.09.2024 *Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)* *Peržiūrėta: 30.09.2024*

Prekybos ženklas: 2K FactoryStyle extramatt

(Puslapio 5 tęsinys)

Dermalinis(ė)	LD50	4.115 mg/kg (rat)

55965-84-9 mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

Oralinis(ė)	LD50	457 mg/kg (rat)
	ATE	64 mg/kg (rec)
Dermalinis(ė)	LD50	660 mg/kg (rat)
	ATE	87 mg/kg (rec)
Inhaliacinis(ė)	LC50/4 h	0,33 mg/l (rat)
	ATE	0,17 mg/l (rec)
	LC50/96 h	0,188 mg/L (fish)

· ***Pirminis perštėjimo efektas:***
· ***Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas*** *Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
· ***Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas***
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· ***Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas*** *Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
· ***Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms*** *Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
· ***Kancerogeniškumas*** *Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
· ***Toksiškumas reprodukcijai*** *Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
· ***STOT (vienkartinis poveikis)*** *Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
· ***STOT (kartotinis poveikis)*** *Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
· ***Aspiracijos pavojus*** *Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
· ***11.2 Informacija apie kitus pavojus***

· ***Endokrininės sistemos ardomosios savybės***

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

· ***12.1 Toksiškumas***

· ***Vandeninis toksiškumas:***

55965-84-9 mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

EC50/48 h	0,1 mg/L (daphnia)
EC50/72 h	0,027 mg/L (Algae)
NOEC	0,0012 mg/L (Algae)
	0,004 mg/L (daphnia)
	0,098 mg/L (fish)

· ***12.2 Patvarumas ir skaidumas***

55965-84-9 mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

OECD 301 D Closed Bottle Test	>60 % (nenurodyta)

· ***12.3 Bioakumuliacijos potencialas*** *Nėra jokių kitų svarbių informacijų.*
· ***12.4 Judumas dirvožemyje*** *Nėra jokių kitų svarbių informacijų.*
· ***12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai***
· ***PBT:*** *Nevartotina.*
· ***vPvB:*** *Nevartotina.*
· ***12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės***
Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios pasižymėtų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.
· ***12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis***
· ***Kitos ekologinės nuorodos:***
· ***Bendrosios nuorodos:***
Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenį

(Tęsinys 7 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 30.09.2024 *Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)* *Peržiūrėta: 30.09.2024*

Prekybos ženklas: 2K FactoryStyle extramatt

(Puslapio 6 tęsinys)

Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.

13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

· **13.1 Atliekų apdorojimo metodai**
· **Rekomendacija:**
Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.
Laikantis ypatingųjų atliekų reglamento privaloma po išankstinio apdorojimo pristatyti į tam tikslui turintį leidimą sąvartyną arba ypatingųjų atliekų deginimo įmonę.

· **Europos atliekų katalogas**	
08 00 00	DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), LIPALŲ, HERMETIKŲ IR TIPOGRAFINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS
08 01 00	dažų ir lako GMTN ir jų šalinimo atliekos
08 01 12	dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11 pozicijoje

· **Nevalytos pakuotės:**
· **Rekomendacija:** *Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.*
· **Rekomenduojamas valiklis:** *Vanduo, jeigu įmanoma pridedant valymo priemonės.*

14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

· **14.1 JT numeris ar ID numeris**	
· **ADR, ADN, IMDG, IATA**	*atkrenta*
· **14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas**	
· **ADR, ADN, IMDG, IATA**	*atkrenta*
· **14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)**	
· **ADR, ADN, IMDG, IATA**	
· **klasė**	*atkrenta*
· **14.4 Pakuotės grupė**	
· **ADR, IMDG, IATA**	*atkrenta*
· **14.5 Pavojus aplinkai:**	
· **Marine pollutant:**	*Ne*
· **14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams**	*Nevartotina.*
· **14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones**	*Nevartotina.*
· **UN "Model Regulation":**	*atkrenta*

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· **15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP).
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų.

· **Direktyva 2012/18/ES**
· **Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS** *Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.*

(Tęsinys 8 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 30.09.2024 *Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)* *Peržiūrėta: 30.09.2024*

Prekybos ženklas: 2K FactoryStyle extramatt

(Puslapio 7 tęsinys)

· **Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **REGLAMENTAS (ES) 2019/1148**

· **I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **Nacionaliniai normatyvai:**

· **Techninė instrukcija orui:**

Klasė	Dalis %
NK	2,5-5

· **Vandens taršos klasė:** 1 (Savarankiška klasifikacija) vandens užteršimo klasė: silpnai teršiantis vandenį.
· **15.2 Cheminės saugos vertinimas:** Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.
Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis, kuris iš dalies pakeistas reglamentu (ES) 2020/878 reikalavimus.

· **Svarbios frazės**
H301 Toksiška prarijus.
H302 Kenksminga prarijus.
H310 Mirtina susilietus su oda.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H330 Mirtina įkvėpus.
H331 Toksiška įkvėpus.
EUH071 Ėsdina kvėpavimo takus.
· **Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**
APSKRITAI MIŠINIO KLASIFIKAVIMAS GRINDŽIAMAS APSKAIČIAVIMO METODU NAUDOJANT MEDŽIAGŲ DUOMENIS PAGAL REGLAMENTĄ (EB) NR. 1272/2008.

· **Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:** Produktsicherheit
· **Ankstesnės versijos numeris:** 3
· **Santrumpos ir akronimai:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(Tęsinys 9 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 30.09.2024 *Versijos numeris 4 (pakeičia versiją 3)* *Peržiūrėta: 30.09.2024*

Prekybos ženklas: 2K FactoryStyle extramatt

(Puslapio 8 tęsinys)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Ūmaus toksiškumo įverčiai)
Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas – 4 kategorija
Acute Tox. 2: Ūmus toksiškumas – 2 kategorija
Acute Tox. 3: Ūmus toksiškumas – 3 kategorija
Skin Corr. 1C: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 1C kategorija
Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija
Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija
Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija
Skin Sens. 1: Odos jautrinimas – 1 kategorija
Skin Sens. 1A: Odos jautrinimas – 1A kategorija