ARDEX BU-R

Armavimo tinklas

- Atsparus šarmams
- Atsparus vandeniui ir klimato poveikiui
- Specialios savybės prieš vertikalų slinkimą

Paskirtis:
Trūkių sanavimui patalpų viduje ir išorėje, kartu su:

- ARDEX F 5 armuotu pluoštu fasadų glaistu.

- Ant ARDEX LS lengvojo betono prieš ARDEX K 70 NEW grindų savaime išsilyginantį mišinį (ARDEX STRONGLITE® sisteminis sprendimas).

Apibūdinimas:
Baltas stiklo pluošto armavimo tinklas, atsparus šarmams, vandeniui ir klimato poveikiui. Akutės dydis 4 x 4 mm.

Naudojimas:
Naudojimo instrukcija yra pateikta ARDEX F 5 ir ARDEX STRONGLITE® produkto techniniame aprašyme.

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Svoris:	apie 165 g/m²
Išeiga:	apie 1,1 g/m²
Pakuotė:	25 m ilgio ir 1 m pločio rulonai
Laikymas:	apie 36 mėn., sausoje patalpoje, gulščiai

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis pagal DIN EN ISO 9001/14001

06/2023

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.