pandomo
AN ARDEX BRAND

Wall
Floor
Loft
Studio
Terrazzo

Techninių duomenų lapas

PANDOMO Colour Intensifier

Spalvos intensyvintojas akrilo pagrindu

› Paryškina spalvą
› Negelsta, skaidrus
› Lenva apsauga nuo cheminių medžiagų poveikio
› Išlaiko natūralią paviršiaus išvaizdą
› Paprasta ir saugu naudoti
› Paruoštas naudojimui
› Be tirpiklių
› Silpno kvapo
› Labai ekonomiškas
› Labai mažai emisijų

GEV-EMICODE EC 1 sehr emissionsarm

Paskirtis:

Tik patalpų vidui.
Spalvos intensyvintojas "PANDOMO Colour Intensifier" naudojamas kaip gruntas prieš vandens pagrindo 2K PU sandariklį "PANDOMO PU Top Coat" arba, užtepus du kartus, gali būti galutiniu sluoksniu su lengva apsauga nuo chemikalų poveikio. Labai giliai įsiskverbia į pagrindą, paryškina spalvą ir intensyvina PANDOMO paviršių optinę struktūrą. Suteikia labai natūralią šilko matinę išvaizdą. Naudojant kaip gruntą, sumažina galutinio PU sluoksnio išeigą ir užtikrina optimalų rezultatą.

Apibūdinimas:

Spalvos intensyvintojas akrilo pagrindu.

Naudojimas:

"PANDOMO Colour Intensifier" tepamas ant tinkamai paruošto ir sauso paviršiaus su šluoste. Pakuotės turinys supilamas į indą, tinkamą naudoti su šluoste. Šluostė gerai suvilgoma, tepama šviežias ant šviežio. Reikia vengti balų. Tepama ant paviršiaus be pertraukų, kad neatsirastų žymių ir dryžių. Po visiško išdžiūvimo (po maždaug 30 – 60 minučių) galima užtepti antrą "PANDOMO Colour Intensifier" sluoksnį arba, ne vėliau negu po 3 valandų įrengti "PANDOMO PU Top Coat" galutinį sluoksnį.

Atkreipkite dėmesį:

Naudojimo metu venkite tiesioginių saulės spindulių. Laiku sumažinkite arba išjunkite grindų šildymą. Ventiliacija skatina džiūvimą. Galima pagreitinti džiūvimo procesą naudojant tinkamą pramoninį ventiliatorių. Jeigu naudojami ventiliatoriai, išjunkite juos darbo metu. Norint įsitikinti, kad paviršius pakankamai tankus ir neįgeria drėgmės, galima ant jo užlašinti keletą vandens lašų. Jeigu vandens lašai išlieka ant paviršiaus, galima tepti sekantį sluoksnį.

Techninių duomenų lapas

PANDOMO Colour Intensifier

Spalvos intensyvintojas akrilo pagrindu

Produktą galima naudoti, kai temperatūra yra nuo +10 iki +30˚C,

o santykinis oro drėgnumas neviršyja 80 %.
Su "P ANDOMO Color Intensifier" u žsandarintų paviršių negalima valyti alkoholio pagrindo valikliais ir valikliais, kurių sudėtyje yra vaško ingredientų. Naudojamos valymo priemonės turi būti neutralaus pH. Užsandarinti grindų paviršiai negali mažiausiai 3 paras būti uždengti garams pralaidžiomis d angomis, kad nebūtų sutrikdytas džiūvimo procesas.

Pastaba:

Saugos ir utilizavimo instrukcijos:
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Sudėtyje yra reakcijos mišinio: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220–239–6] (3:1). Gali sukelti alergines reakcijas. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Mūvėkite apsaugines pirštines, dėvėkite apsauginius drabužius, naudokite akių apsaugos priemones. Talpyklą ir jos turinį sandariai uždarytoje būsenoje išmeskite laikydamiesi taikomų vietinių / regioninių / nacionalinių / tarptautinių taisyklių. Saugos duomenų lapas pateikiamas paprašius. Tik profesionaliam naudojimui.

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus

Medžiagos poreikis	iš 1 l pakuotės apie 15m², priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo
Išeiga	**Išeiga** 60 - 70 g/m²
Tankis	**Tankis** 1,04 kg/l
Darbo temperatūra	nuo +10°C iki +30°C
Naudojimo savybės	
Džiūvimo laikas	**Laikas** 30 - 60 minučių
Produkto savybės	
Ženklinimas pagal GHS/CLP	**Ženklinimas pagal GHS/CLP** nėra
Ženklinimas pagal ADR	**Ženklinimas pagal ADR** nėra
EMICODE	EC 1 = labai mažai emisijų
Pakuotė	1 l arba 5 l indai
Laikymas	originaliose, uždarytose pakuotėse prie +5°C - +30°C temperatūros ir iki 80% santykinio drėgnumo, apie 24 mėnesius.

ARDEX Skandinavia A/S
Tarandės 34-110
LT-14013, Vilnius
Lietuva

+370 68467666
+370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo sistemomis
pagal DIN EN ISO 9001/14001

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.