pandomo
AN ARDEX BRAND

Floor
Loft
Verso
Terrazzo

Techninių duomenų lapas

PANDOMO Maintenance Cleaner

Kasdienės priežiūros valiklis, koncentratas

› PANDOMO® paviršių priežiūros valymui
› Labai gerai valo dėl didelės purvo tirpinimo galios
› Labai ekonomiškas
› Koncentratas
› Tausoja medžiagas
› Skiedžiamas vandeniu
› Skirtas rankiniam valymui ir valymui grindų plovimo mašinomis su siurbimo funkcija

Paskirtis:

Skirtas vidaus patalpoms. PANDOMO Maintenance Cleaner – šarminis valiklis, skirtas PU sandarikliu padengtų PANDOMO paviršių kasdienei priežiūrai.

Jis taip pat tinka nešvarumams šalinti nuo PANDOMO grindų, linoleumo, PVC dangų, betono ir terrazzo.

Naudojimas:

PANDOMO Maintenance Cleaner kasdienei priežiūrai naudojamas laikantis toliau nurodytų maišymo proporcijų.

Naudojimas	Priežiūros valymas
Maišymo proporcija	nedidelis užterštumas: 25 ml valiklio 8 l vandens didelis užterštumas: 50 ml valiklio 8 l vandens

PANDOMO eksploatuojamų paviršių, apdorotų SP-SL akmens aliejumi, SP-GS blizgiu sandarikliu arba SP-MS matiniu sandarikliu, priežiūros valymui rekomenduojame PANDOMO Care & Clean.

Priežiūros valymas atliekamas rankiniu būdu arba mechanizuotai, naudojant siurbiamąją šluostę. Prieš naudojimą talpą gerai suplakti.

Svarbu:

Atliekant kasdienę priežiūros valymo procedūrą, praskiestas valymo tirpalas lengvai sudrėkintu sluoksniu paskleidžiamas ant grindų ir nuvalomas, kol nešvarumai visiškai pašalinami.

Pastaba:

Saugos / šalinimo nurodymai:
Sukelia sunkius akių pažeidimus. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Venkite įkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nusiplauti. Patekimo į aplinką reikia vengti. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių apsaugą / avėti apsauginius batus.
PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu vandens.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Jei yra, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės centrą / kreiptis į gydytoją.

Turinį / talpyklą utilizuoti pagal pavojingų atliekų ir pakuočių tvarkymo reikalavimus. Saugoti nuo vaikų.

open your space

pandomo
AN ARDEX BRAND

Floor
Loft
Verso
Terrazzo

Techninių duomenų lapas

PANDOMO priežiūros valiklis

Kasdieninės priežiūros valiklis, koncentratas

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI.

Saugos duomenų lapas pateikiamas paprašius.

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartą

Medžiagų sąnaudos, apytiksliai	**Komponentas A**	**Komponentas B**	**Naudojimas**
	25 ml valiklio	8 l vandens	Priežiūros valymas – lengvi nešvarumai
	50 ml valiklio	8 l vandens	Kasdienė priežiūrinė valymo procedūra esant dideliam nešvarumui
Tirpumas vandenyje	visiškas		
Produkto informacija			
pH vertė, apytiksliai	11		
Ženklinimas pagal GHS/CLP	**Ženklinimas pagal GHS/CLP** GHS07 "dirginantis", signalinis žodis: Atsargiai GHS05 "ėsdinantis", signalinis žodis: Pavojus		
Ženklinimas pagal ADR	Ženklinimas pagal ADR nėra		
GISCODE	GU70 = priežiūrinis valiklis, be tirpiklių, dirginantis		
Pakuotė	1 l plastikinis butelis su dozatoriumi		
Laikymas	Sausose patalpose, esant +5°C–30°C temperatūrai ir maks. 80 % santykinei drėgmei, originalioje sandariai uždarytoje pakuotėje galima laikyti apie 24 mėn.		

ARDEX Skandinavia A/S

+370 61737324
+370 6846766
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas, turintis sertifikuotą kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą pagal DIN EN ISO 9001/14001

Garantuojame nepriekaištingą mūsų gaminių kokybę. Mūsų naudojimo rekomendacijos parengtos remiantis bandymais ir praktine patirtimi, tačiau jos yra tik bendro pobūdžio nurodymai, nes mes neturime įtakos statybvietės sąlygoms ir darbų atlikimui. Atskirų šalių taisyklės, paremtos regioniniais standartais, statybos reglamentais, taikymo ar pramonės gairėmis, gali lemti konkrečias naudojimo rekomendacijas.